

Di-Fix 50962

Produktbeschreibung/ Anwendung:

Das Di-Fix 50962 ist ein Verlegenetz beidseitig klebend. Es besteht aus einem Spezialgewebe aus Polyester und ist beidseitig mit einer Synthesekautschukmasse auf Hotmeltbasis beschichtet. (keine Geruchsemissionen). Ideale Einsatztemperatur ist Raumtemperatur. Höhere Temperaturen reduzieren die Scherkraft.

Nicht geeignet für PVC-Beläge.

Anwendung:

- Textilbeläge verkleben
- Als Ersatz von Nassklebstoffen bei Teppichen etc.
- Grossflächiges Verkleben von Platten
- Geeignet für Styropor

Abmessungen:

Lieferbare Abmessungen	
Länge:	Breiten:
50m	1000mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Träger	Klebmasse	Abdeckung	Dicke o. Liner	Klebkraft/Stahl	Temperatur
PES	Synthesekautschuk	Silikonpapier 80gr./m ²	0.30mm	16N/10mm	-20 bis +70°C.

*Lagervorschriften: vor Sonnenlicht schützen (auch indirekt auf Verpackung), Temperatur max. 25°C, ca. 50% Luftfeuchtigkeit